Datenblatt

Ringkerntransformatoren und Ringbandtransformatoren

Technische Daten

Wie all unsere Artikel fertigen wir auch Ringkerntrafos nach Ihren spezifischen Anforderungen. Um Ihnen die Auswahl leichter zu gestalten stehen Ihnen in der folgenden Tabelle standardisierte Typen zur Auswahl.

Alle Ringbandkerntrafos haben eine Primärwicklung von 230V und zwei Sekundärwicklungen nach Kundenwunsch. Die Trafos haben freie Drahtenden von circa 100mm.


Der Montagesatz besteht aus einer Ringkern-Montagescheibe mit zwei Gummischeiben. Die Fertigung erfolgt nach EN 60742 und VDE 0551.
Sonderausführungen, wie geteilte Primärwicklungen 2x115V (nur bis 300VA), mehr als zwei Sekundärwicklungen und Schirmwicklungen können mit geringen Aufpreisen bewerkstelligt werden.

Standardisierte Auswahlliste


Artikel Bezeichnung	Leistung	Außen-Durchmesser	Bauhöhe	Gewicht
RKF 50	50VA	72mm	47mm	0,9kg
RKF 100	100VA	83mm	54mm	1,3kg
RKF 200	200VA	112mm	49mm	2,2kg
RKF 300	300VA	124mm	58mm	3,4kg
RKF 400	400VA	124mm	69mm	4,2kg
RKF 500	500VA	135mm	63mm	5,5kg
RKH 75	75VA	75mm	60mm	1,2kg
RKH 90	90VA	78mm	60mm	1,4kg
RKH 100	100VA	82mm	58mm	1,5kg
RKH 200	200VA	93mm	68mm	2,3kg
RKH 300	300VA	105mm	77mm	3,9kg

Verpackung


- erfolgt in Kleinkartons




Ringkernwickelmaschine




Ringkern



Ringkerndrossel



Ringkerntrafo



DSW Elektronik GmbH - ***Ihr Maß ist unser Ziel !***

Sauerheimer Weg 16
91035 Weisendorf

Deutschland / Germany
GF: Klaus Richter

☏ +49 (0)9135 / 73 60 77 - 0
🖷 +49 (0)9135 / 73 60 77 - 77

info@dsw-elektronik.de
http://www.dsw-elektronik.de